

LA SOLUZIONE KYOCERA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

TASKalfa 408ci è un sistema multifunzione colore A4 ideale per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni dove produttività, versatilità e finiture professionali sono dei “must”. L’innovativo e intuitivo display da 7" del pannello di controllo consente un’operatività semplice e immediata, simile a quella di uno smartphone e tablet. A ciò si aggiungono funzioni e tool che garantiscono la sicurezza dei documenti e delle informazioni. Il sistema rappresenta un’architettura aperta verso soluzioni software per la gestione documentale.



TASKalfa 408ci



MFP colore A4

40 ppm colore e B/N

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Specifiche TASKalfa 408ci

GENERALI

KYOCERA TASKalfa sistema laser multifunzione colore, piattaforma di sviluppo software HYPAS™

Pannello di controllo: nuova interfaccia utente intuitiva e intelligente, 177,8mm (7") display a sfioramento, a colori, con operatività tipo smartphone/tablet per scorrimento e spostamento, inclinabile da 0-90°

Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto, velocità stampa fronte-retro: 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: stampa 1.200 x 1.200 dpi a velocità ridotta, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Riscaldamento: massimo 21,8 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,4/6,4 secondi in B/N e Colore

Tempo di uscita prima copia: massimo 5,8/6,9 secondi in B/N e Colore (piano di copiatura)

Processore: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,0GHz

Memoria: 4GB RAM, SSD da 8GB, HDD da 320GB

Interfacce standard: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale, fax system, slot per SD Card opzionale, tag NFC

Accounting integrato: 1.000 codici di reparto

Dimensioni (L x P x H): 550mm x 508mm x 612,8mm

Peso: 49,3kg

Alimentazione: AC 220-240V, 50/60Hz

Consumo elettrico: Copia/Stampa: B/N 652W/ Colore 652W; Modo Risparmio energetico: 52W; Modo Pronto: 84W; Modo a Riposo: 0,7W

Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296): Stampa/Copia: 68,2dB(A) LpA Stand-by: 45dB(A) LpA

Standard di sicurezza: questa unità è realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in normali condizioni ambientali.

Capacità carta in ingresso: vassoio bypass 100 fogli, 60-220g/m² (Banner 129-163g/m²), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356mm), Banner max. 216 x 1.220mm;

Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356mm); capacità di alimentazione massima con accessori opzionali: 3.100 fogli A4

Modalità Fronte/Retro standard: 60-220g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacità carta in uscita standard: 500 fogli a faccia in giù con sensore di vano pieno, max 3.000 fogli con opzionali

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10,9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Supporto stampa Mobile: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, stampa da Google cloud, DSK standard

Opzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, Stampa Sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità di gestione lavoro

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1-9.999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 riduzioni/5 ingrandimenti

Modalità esposizione: Automatica, manuale: 9 livelli

Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato

Caratteristiche: una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD

Velocità di scansione: DP-5100 fino a 60ipm; DP-5120 fino a 120ipm; DP-5130 fino a 170ipm, 130ipm colore

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200dpi, 256 scale di grigio per colore

Formato massimo di scansione: A4, Legal, Banner fino a 1.900mm

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linee sottili, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG PDF compresso/alta compressione), PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale)

Caratteristiche: scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptati, invio multiplo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa) simultaneo, salta pagina bianca

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Memoria Fax: 170MB

Velocità modem: massimo 33,6kbps

Tempo di trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: massimo 2,0 secondi

Rubrica: 2.000 contatti

Risoluzione Fax: Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100dpi)
Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400dpi)
Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400dpi)
600 x 600dpi
Mezzitoni: 256 scale di grigio

Formato massimo originale: A4/Legal, Banner fino a 1.600mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%.

TK-5315K Toner Kit: toner nero microfine per 24.000 pagine A4

TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y Toner Kit: toner microfine ciano, magenta, giallo per 18.000 pagine A4

WT-5191 vaschetta di recupero toner: 44.000 fogli (copertura del 5%; in B/N e Colore=7:3)

Punti metallici: SH-10 per DF-5100/DF-5110/DF5120, 3 x 5.000

OPZIONI

Fax System 10 (X): max. 2: Super G3 Fax, Fax di rete

Internet Fax Kit (A): opzionale per Fax System 10(X), T.37 via server SMTP/POP3

DP-5100 Alimentatore di originali con ricircolo del fronte-retro: 75 fogli, 50-120g/m²

DP-5120 Alimentatore di originali con fronte-retro in un singolo passaggio: 100 fogli, 50-120g/m²

DP-5130 Alimentatore di originali con fronte-retro in un singolo passaggio: 270 fogli con rilevamento doppia alimentazione e rilevamento punti metallici, 50-120g/m²

PF-5120 Cassetto carta: 500 fogli, 60-220g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 105 x 148mm a 216 x 356mm)

PF-5130 Cassetto carta¹: 2 x 500 fogli, 60-220g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 105 x 148mm a 216 x 356mm)

PF-5140 Cassetto carta¹: 2.000 fogli, 60-220g/m²; A4, Letter

DT-5100 Vassoio documenti: per gli originali o per la tastiera USB

JS-5100 Separatore lavori: separatore lavori interno da 100 fogli, 60-220g/m²; A6-A4, Legal

MT-5100 Fascicolatore mailbox²: 5 scomparti x 100 fogli A4, 60-163g/m²; vassoio principale: 500 fogli A4, 60-220g/m²

DF-5100 Finisher interno: 300 fogli, 60-220g/m², pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

DF-5110 Finisher² esterno: 1.000 fogli, 60-220g/m², pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

PH-5110 Unità di foratura: per DF-5110, 2-fori/4-fori, 60-220g/m², A4

DF-5120 Finisher² esterno: 3.000 fogli, 60-220g/m², pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

Unità di foratura non inclusa: 2-fori/4-fori, 60-220g/m², A4

Vassoio secondario A4: massimo 200 fogli, 660-220g/m²

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

Letto di schede USB IC + Card Authentication Kit (B): Supporta varie tipologie di autenticazione

Supporto lettore di schede IC 11: ad integrazione del lettore di schede USB IC Card

Scan Extension Kit (A): Soluzioni di scansione per PDF ricercabile (OCR integrato), converte in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Interfacce opzionali:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

NK-7100(B): tastierino numerico

CB-5110H: mobiletto in legno con vano porta carta, dimensioni circa: 55cm x 51cm x 50cm (L x P x H)

CB-5110L: mobiletto in legno con vano porta carta, dimensioni circa: 55cm x 51cm x 34cm (L x P x H)

CB-5120H: mobiletto in metallo con vano porta carta, dimensioni circa: 55cm x 51cm x 50cm (L x P x H)

CB-5120L: mobiletto in metallo con vano porta carta, dimensioni circa: 55cm x 51cm x 34cm (L x P x H)

1 Richiede PF-5120

2 L'unità ponte AK-5100 è necessaria per utilizzare MT-5100, DF-5110, DF-5120

TASKalfa 408ci adotta materiali di lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 408ci offre massima flessibilità garantendo al contempo minimo impatto sull'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it



Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.



BOLOGNA > IMOLA > FERRARA > info@gm2.it > www.gm2.it > 051.864618

kyoceradocumentsolutions.it