

Display per segnaletica digitale

Sharp/ NEC MultiSync E758



- Riduzione dei costi di installazione e di esercizio - il display retroilluminato a LED ad alta efficienza energetica garantisce un basso consumo energetico, una maggiore durata della retroilluminazione
- Design sottile e altoparlanti integrati - il design estetico è piacevole alla vista e consente un'installazione semplice e a basso costo.
- Connettività pronta per il futuro - con più ingressi per segnali digitali e analogici standard del settore per un'integrazione flessibile nelle infrastrutture AV.
- Funzionamento stand alone - il display è progettato per un funzionamento stand alone semplice grazie al lettore multimediale USB integrato, agli altoparlanti e alla funzionalità di programmazione.
- Riproduzione di contenuti - il lettore multimediale USB integrato supporta diversi formati di file video immagine per una riproduzione di contenuti indipendente.

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

| | |
|---|---|
| Tecnologia a pannello | IPS with Direct LED backlights |
| Risoluzione nativa (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 74.5 / 189.3 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Luminosità (cd/m2) | 350 |
| Contrasto | ≥ 8000:1 |
| Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms | 8 |
| Picco pixel (mm H/V) | 0.430 |
| Angolo visuale (H/V) 0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
| Haze Level [%] | Pro (25) |

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

| | |
|---|-------------------|
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 100-240 / 50 / 60 |
| Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 145 shipping |
| Temperatura operativa (oC) | 0 to 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 to +60 |
| Umidità (%) | 20 to 80 |
| Storage Humidity [%] | 10 to 90 |

INSTALLAZIONE

| | |
|---|---------------------|
| Orizzontale | • |
| Verticale | • |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 4; 600 x 400 (FDMI) |

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

| | |
|------------------------------|---|
| Presse Audio/Cuffie da 3,5mm | 1 |
|------------------------------|---|

ACCESSORI

| | |
|-----------------------------|--|
| Shipping Content | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Trasmettitore telecomando | Yes |
| Cavo di alimentazione | Yes |
| Staffa per l'installazione. | Optional |
| Stand da tavolo | Optional |
| Batteria | 2x AAA |

SPECIFICHE CHIAVE

| | |
|--|--|
| Special Characteristics | Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player |
| Garanzia limitata del produttore (anni) | 3 |
| Oscuramento locale | • |
| Altoparlanti incorporati (W) | 10W + 10W |
| Colore cabinato | Black |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet |
| Sensore luminosità | • |

PESI E MISURE

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dimensione lunetta (S/D) mm | 14.3 |
| Dimensione lunetta (A/B) mm | 14.8 |
| Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm | 1,682.3 x 961.1 x 83.2 |
| Peso del prodotto senza stand (Kg) | 36.3 |

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

| | |
|-----------------------|---|
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| Cavo | 1 |
| Composito | 1 |
| Presse Audio da 3,5mm | 1 |

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

| | |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| USB | 1 |

4K UHD



BUSINESS PARTNER



BOLOGNA • IMOLA • FERRARA | info@gm2.it | www.gm2.it | 051.864638