

Monitor per segnaletica digitale

# Sharp/ NEC MultiSync M321



- Design moderno e sottile - robusto ma elegante, consente un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente.
- Massima leggibilità - l'assenza di riflessi dalle finestre o da altre fonti luminose non pregiudica la visibilità dei contenuti della segnaletica o delle presentazioni in sala riunioni.
- Connettività pronta per il futuro - con più ingressi per segnali digitali e analogici standard del settore per un'integrazione flessibile nelle infrastrutture AV.
- Gestione remota sicura - controllate i vostri dispositivi in modo remoto e sicuro utilizzando NEC NaviSet Administrator 2; gestite in modo proattivo le esigenze di manutenzione risparmiando tempo e ri
- Funzionamento mission-critical 24/7 - la selezione di componenti di livello industriale e l'attenta progettazione incentrata su scenari di utilizzo impegnativi accompagnano un'esperienza di visione im

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	1920 x 1080
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	32 / 80
Proporzioni	16:9
Luminosità (cd/m2)	450
Contrasto	1100:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	40 shipping
Temperatura operativa (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Umidità (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

## INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Presse Audio/Cuffie da 3,5mm	1
------------------------------	---

## ACCESSORI

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Trasmettitore telecomando	Yes
Cavo di alimentazione	Yes
Staffa per l'installazione.	Optional
Stand da tavolo	Optional

## SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Funzionamento certificato 24/7	•
Garanzia limitata del produttore (anni)	3
Altoparlanti incorporati (W)	5 W + 5 W
Power Management	•
Sensore temperatura	•
Sensore luminosità	•

## PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	11.9
Dimensione lunetta (A/B) mm	11.8 / 17.2
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm	870 x 527 x 160
Peso del prodotto senza stand (Kg)	6.3
Peso dell'imballaggio (Kg)	9.8

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Presse Audio da 3,5mm	1

## CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
USB	1

