

Monitor per segnaletica digitale

# Sharp/ NEC MultiSync M751



- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Enhanced imaging performance - advanced settings of relevant visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	75 / 189.3
Proporzioni	16:9
Luminosità (cd/m2)	500
Contrasto	≥ 8000:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	205 shipping
Temperatura operativa (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 30
Umidità (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

## INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
DisplayPort	2
Presse Audio/Cuffie da 3,5mm	1

## ACCESSORI

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Trasmettitore telecomando	Yes
Cavo di alimentazione	Yes
Staffa per l'installazione.	Optional
Stand da tavolo	Optional

## SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Funzionamento certificato 24/7	•
Garanzia limitata del produttore (anni)	3
Oscureamento locale	•
Altoparlanti incorporati (W)	10 W + 10 W
Power Management	•
Sensore temperatura	•
Sensore luminosità	•

## PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	14.3
Dimensione lunetta (A/B) mm	14.3 / 14.8
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1,682.3 x 961.1 x 83.2
Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm	1,830 x 1,070 x 225
Peso del prodotto senza stand (Kg)	38
Peso dell'imballaggio (Kg)	51.5

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4
DisplayPort	3
Presse Audio da 3,5mm	1

## CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	3

